

HHS® ΓΡΑΣΟ



Περιεχ. ml	Κωδ. αρ.	Συσκ./τεμ.
400	0893 106 7	1/6/12

Πεδία χρήσης:


Κατάλληλο για τη λίπανση σε εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης, π.χ. μεντεσέδες, αρθρώσεις, ράγες ολισθίσης κ.λπ.



Στεγανοποιητική δράση από τη βρωμιά και τις σταγόνες νερού

Το γράσο σχηματίζει μεταξύ των σωμάτων ένα στεγανοποιητικό στρώμα έναντι της υγρασίας και των σωματιδίων ρύπων. Η βρωμιά δε διεισδύει στο σημείο λίπανσης, εξασφαλίζοντας έτσι λίπανση μακράς διάρκειας. Τα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα λίπανσης διασφαλίζονται μόνο με τον καλό προκαθαρισμό του σημείου λίπανσης. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε πριν από τη χρήση τον καθαρισμό με το HHS® καθαριστικό, κωδ. αρ. 0893 106 10.

Δείκτης ρευστότητας



Υψηλής ποιότητας, μακράς διάρκειας, λευκό γράσο συντήρησης με PTFE

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Εξαιρετική στεγανοποιητική δράση έναντι της υγρασίας και της βρωμιάς. Άριστη σταθερότητα οξείδωσης και παράταση των διαστημάτων λίπανσης. Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία.

Εξαιρετική συμβατότητα υλικών

Πολύ καλή συμβατότητα (πλαστικό υλικό). Συμπεριφέρεται ουδέτερα σε βαμμένα υποστρώματα.

Περιέχει στερεά λιπαντικά μέσα – PTFE

Μετά την αποκόλληση του λιπαντικού φιλμ, τη λίπανση αναλαμβάνει το PTFE (χαρακτηριστικό ασφαλούς λειτουργίας). Καλή θερμοκρασιακή αντοχή.

Με ειδική λευκή χρωστική ουσία.

Εύκολη αναγνώριση του σημείου λίπανσης κατά τη συντήρηση και επιθεώρηση.

Αντοχή στο ψεκασμένο νερό και αλμυρό νερό, στα ασθενή οξέα και στα αλκαλικά διαλύματα

Δεν περιέχει σιλικόνη, ρητίνες και οξεία

Περιοχή θερμοκρασιών χρήσης:

-15°C έως +130°C

Προσωρινά: +150°C

Χρώμα: φωτεινό λευκό

Πρόσθετα προϊόντα:

HHS® Καθαριστικό

Κωδ. αρ. 0893 106 10

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μόνον προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Απαιτείται δοκιμαστική χρήση.