


ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Χρώμα	Διαστάσεις	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
μαύρο	25mm x 3m x 0,5mm	0985 077 200	1/60
κόκκινο		0985 077 201	
διάφανο		0985 077 202	

Χρήση:

- **Αυτοκίνητα:** Λάστιχα ψυγείων, λάστιχα αέρα, καλωδίωση κλιματιστικών, συστήματα εξάτμισης, δέσιμο και προστασία συρμάτων
- **Ηλεκτρολογία:** Ηλεκτρικές συνδέσεις, λαβές καλωδίων βοηθητικής εκκίνησης, μοτέρ, μετασχηματιστές, ηλεκτρικά εργαλεία, ηλεκτρικοί αγωγοί και καλώδια
- **Ναυτικές εφαρμογές:** Λάστιχα νερού, αγωγοί αποχέτευσης, συστήματα εξάτμισης, προσδέσεις, καλωδιώσεις, εξοπλισμός ψαρέματος, ρέλια, καταδυτικός εξοπλισμός
- **Επισκευές στο νοικοκυριό:** Λάστιχο πλυντηρίου πιάτων, λάστιχο εκροής πλυντηρίου, σπινάλ ηλεκτρικής σκούπας, τεμάχια σύνδεσης σωλήνων με διαρροή, αγωγοί αποχέτευσης με διαρροή, λάστιχα κήπου, καλώδια, ηλεκτρικές επισκευές

Εφαρμογή:

1. Καθαρίστε την επιφάνεια/αντικείμενο και κόψτε την ταινία σε μήκος 20 cm περίπου
2. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη, η ταινία μπορεί να εφαρμοστεί και από τις δύο πλευρές
3. Κρατήστε το ένα άκρο στο αντικείμενο που θέλετε να τυλιζετε και τυλιξτε το από μία φορά μπροστά και πίσω
4. Τεντώστε την ταινία στο ΜΕΓΙΣΤΟ, εφαρμόστε κατά 50% στην ταινία και κατά 50% στην επιφάνεια/αντικείμενο
Εφαρμογή με άσκηση πίεσης: Τα πολλαπλά σφικτά τυλιγμένα στρώματα προσφέρουν την καλύτερη δυνατή αντίσταση έναντι της πίεσης.
5. Το τελικό στρώμα θα πρέπει να τοποθετηθεί επάνω από τα προηγούμενα, τεντώστε λιγότερο το τελευταίο τύλιγμα

Οι μοναδικές ιδιότητες της ταινίας σιλικόνης όσον αφορά την ελαστικότητα, την αυτοσυγκόλληση και τη θερμοκρασιακή αντοχή την καθιστούν κατάλληλη για όλους σχεδόν τους σκοπούς χρήσης όπου μπορεί γίνει τύλιγμα.

Ιδιότητες:

- Σχηματίζει μία αεροστεγή και αδιάβροχη σφράγιση
- Δεν αφήνει κατάλοιπα κατά την αφαίρεση
- Πολύ μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης έως 5 χρόνια
- Δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων
- Ανθεκτική στα οξέα, το λάδι, τη βενζίνη, τους διαλύτες, το αλμυρό νερό και την ακτινοβολία UV

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Αυτοσυγκολλούμενη, χωρίς κόλλα
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -50° C μέχρι +260° C.
- Αντίσταση σε έλξη έως και 48 bar
- Μονώνει μέχρι και 8.000 Volt
- Διαστέλλεται έως και 300%.

Εάν χρησιμοποιηθούν περισσότερα κομμάτια ταινίας, θα πρέπει να φροντίζετε ώστε το νέο κομμάτι να βρίσκεται πάντα σε επαφή με αυτό που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.

Άριστη αυτοσυγκόλληση μετά από 24 ώρες. Μετά από 2 λεπτά δεν θα μπορείτε πια να ξετυλιζετε την ταινία.

Η ταινία δεν είναι επαναχρησιμοποιούμενη, μπορούν να τοποθετηθούν πρόσθετα στρώματα.

