

## ΓΡΑΣΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ca-2



Γράσο βάσης ασβεστίου γενικής χρήσης, με εξαιρετική πρόσφυση στις λιπαινόμενες επιφάνειες και μεγάλη αντοχή στην απόπλυση με νερό. Ιδανικό για εξωτερικές λιπάνσεις και πλαίσια οχημάτων, όπου η παρουσία νερού είναι έντονη.

Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές:  
**DIN 51825 KD2C-20**  
**ASTM D-4950 LA/GA**

Θερμοκρασίες λειτουργίας: από  
**-20°C έως +70°C.**

Κλάση NLGI: 2

### Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική ικανότητα στην απόπλυση.
- Πρόληψη από σκουριά και τη διάβρωση.
- Εφαρμόζεται εύκολα.
- Κατάλληλο για χρήση σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

Περιεχόμενο	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
1 kg	<b>1893 890 201</b>	12/1
4 kg	<b>1893 890 206</b>	4/1
16 kg	<b>1893 890 2</b>	1/1
180 kg	<b>1893 890 205</b>	1/1

### Χρήση

Το γράσο ασβεστίου Ca-2 μπορεί να εφαρμοστεί δια χειρός ή με αντλία γράσου. Όπως με όλα τα γράσα που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά, ελέγξτε τη συμβατότητα με το γράσο που έχει εφαρμοστεί προηγουμένως και σε περίπτωση που απαιτείται, απομακρύνετε το παλαιό γράσο από το ρουλεμάν πριν από την εφαρμογή. Μην υπερ-λιπαίνετε τα ρουλεμάν. Εφαρμόστε την ποσότητα του λίπους που συνιστάται από τον κατασκευαστή των ρουλεμάν.

### Τομείς εφαρμογής

Συνιστάται σαν γράσο γενικής χρήσης για τη λίπανση σασί αυτοκινήτων, αγροτικά μηχανήματα, ρουλεμάν που εργάζονται σε χαμηλές ταχύτητες και ελαφριά φορτία, γερανούς, χορτοκοπτικές μηχανές, βιομηχανικά εργαλεία κλπ. Για χρήση σε κεντρικά συστήματα και σε εφαρμογές που απαιτούν ένα γράσο ανθεκτικό στην απόπλυση.