

## ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Για τη βελτίωση και τη διατήρηση της ικανότητας ψυχρής ροής του καυσίμου πετρελαίου κίνησης.



### Αποτρέπει τη συμπύκνωση

Αποτρέπει τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος παροχής καυσίμου και του φίλτρου

### Αυτοαναμιγνυόμενο

Εύκολο στη χρήση

Συμβατό με όλα τα συμβατικά καύσιμα πετρελαίου κίνησης και βιοντίζελ



Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
150 ml	5861 002 150	1/12
300 ml	5861 002 300	1/12
1.000 ml	5861 002 001	1/12

### Εφαρμογή:

Για όλους τους κινητήρες πετρελαίου επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, χωματουργικών μηχανημάτων, με σύστημα common rail και τεχνολογία αντλίας-ακροφυσίων. Προσθέστε το περιεχόμενο της φιάλης στο ρεζερβουάρ καυσίμου σε θερμοκρασίες κοντά στους 0°C για να εξασφαλίσετε την ιδανική δράση. Συνιστούμε τη συνεχόμενη χρήση. Τα 150 ml αρκούν για έως και 70 λίτρα. Προσθέστε 300 ml στο καύσιμο σε αναλογία 1: 500 και 1.000 ml σε αναλογία 1: 1.000.

### Χαρακτηριστικά:

Αποτρέπει τη συμπύκνωση και βελτιώνει την ικανότητα φιλτραρίσματος του καυσίμου πετρελαίου κίνησης. Έτσι διατηρείται η λειτουργικότητα των κινητήρων πετρελαίου ακόμα και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε θερμοκρασίες κάτω από -31°C (ανάλογα με το καύσιμο πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιείται).

Πρόβλημα	Δράση
<p>Στερεοποίηση του καυσίμου</p>  <p>Πριν</p>  <p>Μετά</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αντιμετωπίζει τη δυσκολία στην εκκίνηση, το σκορτσάρισμα και τις προαναφλέξεις</li> <li>• Αποτρέπει το φρακάρισμα του φίλτρου καυσίμου</li> </ul>

MWF-03/12-13054-©