

ΠΑΓΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ



Γενικής χρήσης, για επισκευές και συναρμολογήσεις καθώς και για τον εντοπισμό βλαβών.

Δυνατή ψύξη.

- Το σπρέϊ δημιουργεί μία τοπική ψύξη έως και -50°C .
- Τα ρουλεμάν, τα χιτώνια, οι άξονες κλπ. μπορούν να εισαχθούν εύκολα σε στενές εγκοπές.

Δημιουργεί θερμική καταπόνηση.

Τα σφάλματα σε ηλεκτρικές συνδέσεις μπορούν να διαπιστωθούν γρήγορα.

Πεδία χρήσης:

Για την ψύξη των τρανζίστορ, των αντιστάσεων και των εξαρτημάτων κινητήρων όπως π.χ. καρμπουρατέρ και συστήματα ψεκασμού, για τον έλεγχο των διατάξεων κρύας εκκίνησης.

Για την αποτροπή ζημιών από υψηλή θερμότητα στα πλαίσια των εργασιών συγκόλλησης.

Περιγραφή/ συσκ.	Περιεχ. ml	Κωδ. Αρ.	Σ./Τ.
Φιάλη αεροζόλ	200	0890 100 0	12

Με αυτές τις υποδείξεις θέλουμε να σας ενημερώσουμε και να σας συμβουλευόμαστε, βασιζόμενοι στην πείρα και τις δοκιμές μας. Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις! Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Φυλλάδιο Τεχνικών Στοιχείων.

START RAPID



Ταχεία εκκίνηση του κινητήρα χάρη στο βελτιωμένο συνδυασμό πρόσθετων.

- Εξαλείφει αμέσως τα προβλήματα εκκίνησης ιδίως όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός για πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες με και χωρίς καταλύτη.
- Ειδικότερα κατάλληλο για: πετρελαιοκίνητα οχήματα, για δομικά και αγροτικά μηχανήματα.
- Κατάλληλο και για τα δίχρονα οχήματα, για κουρευτικά γρασιδιού που παρουσιάζουν προβλήματα στην εκκίνηση.

Εφαρμογή

Καθώς βάζετε μπροστά να ψεκάσετε **εκ νέου** και σύντομα με το Start Rapid (το πολύ 1-2 δευτερόλεπτα) στο στόμιο αναρρόφησης του φίλτρου αέρα = το αποτέλεσμα είναι άμεση εκκίνηση χωρίς προβλήματα.

Εάν ο κινητήρας δεν μπει μπροστά με τη δεύτερη ή την τρίτη φορά ελέγξτε τη λειτουργία του κινητήρα!



Περιγραφή	Περιεχ. ml	Κωδ. Αρ.	Σ./Τ.
START RAPID	300 ml	0890 11	12