

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



Για τη βελτίωση και τη διατήρηση της ικανότητας ψυχρής ροής του καυσίμου πετρελαίου κίνησης.

Αποτρέπει τη συμπύκνωση

Αποτρέπει τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος παροχής καυσίμου και του φίλτρου

Αυτοαναμιγνυόμενο

Εύκολο στη χρήση

Συμβατό με όλα τα συμβατικά καύσιμα πετρελαίου κίνησης και βιοντίζελ

Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
150 ml	5861 002 150	1/12
300 ml	5861 002 300	1/12
1.000 ml	5861 002 001	1/12

Εφαρμογή:

Για όλους τους κινητήρες πετρελαίου επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, χωματουργικών μηχανημάτων, με σύστημα common rail και τεχνολογία αντλίας-ακροφυσίων.

Προσθέστε το περιεχόμενο της φιάλης στο ρεζερβουάρ καυσίμου σε θερμοκρασίες κοντά στους 0°C για να εξασφαλίσετε την ιδανική δράση. Συνιστούμε τη συνεχόμενη χρήση. Τα 150 ml αρκούν για έως και 70 λίτρα. Προσθέστε 300 ml στο καύσιμο σε αναλογία 1: 500 και 1.000 ml σε αναλογία 1: 1.000.

Χαρακτηριστικά:

Αποτρέπει τη συμπύκνωση και βελτιώνει την ικανότητα φιλτραρίσματος του καυσίμου πετρελαίου κίνησης. Έτσι διατηρείται η λειτουργικότητα των κινητήρων πετρελαίου ακόμα και στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε θερμοκρασίες κάτω από -31°C (ανάλογα με το καύσιμο πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιείται).

Απαίτηση

Στερεοποίηση του καυσίμου



Πριν



Μετά

Δράση

- Αντιμετωπίζει τη δυσκολία στην εκκίνηση, το σκορτσάρισμα και τις προαναφλέξεις
- Αποτρέπει το φρακάρισμα του φίλτρου καυσίμου