

## ΙΣΧΥΡΗ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ PLUS



Περιγραφή	Περιεχ.	Κωδ. Αρ.	Σ./Τ.
Ισχυρή ψεκαζόμενη κόλλα PLUS	400 ml	<b>0890 100 064</b>	1

### Πεδία χρήσης:

Η ισχυρή ψεκαζόμενη κόλλα Plus είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση διαφόρων υλικών όπως μέταλλο (ακατέργαστο, φωσφατωμένο, ανοππισμένο, ασταρωμένο και βαμμένο, ανοδιωμένο), ξύλο και πολυεστερικά υλικά, δέρμα, δερματίνη, ύφασμα, βινύλιο, λάστιχο, αφρός καουτσούκ, αφροί πολυαιθέρα και πολυεστέρα. Μία άλλη δυνατότητα χρήσης είναι η συγκόλληση μεμβρανών PE (π.χ. μεμβράνες αδιάβροχης προστασίας στο εσωτερικό των θυρών αυτοκινήτων), καθώς και η χρήση σε εργασίες επένδυσης και προσαρμογής.

### Χρήση:

Καθαρίστε σχολαστικά τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν και μετά ψεκάστε την κόλλα. Ψεκάστε αρκετή ποσότητα κόλλας στα απορροφητικά υποστρώματα. Η απόσταση ψεκασμού θα πρέπει να ανέρχεται σε 15-25 cm. Πριν ενωθούν οι επιφάνειες θα πρέπει να τηρήσετε έναν χρόνο αερισμού της κόλλας από 5 ως 15 λεπτά. Ο χρόνος επαφής ανέρχεται σε 45 λεπτά περίπου.

### Σημείωση:

Ακατάλληλη για τη συγκόλληση μαλακού PVC, μεμβρανών PVC και φελιζόλ.

**Κόλλα επαφής με υψηλή δύναμη συγκόλλησης και μεγάλη θερμοκρασιακή αντοχή.**

**Πολύ υψηλή θερμοκρασιακή αντοχή μέχρι 110 °C**

Μόνιμη, καλή σταθερότητα σε διάφορες εφαρμογές

**Ταχείας στέγνωσης**

Μικρότερος χρόνος εργασίας, αφού το υλικό μπορεί γρήγορα να δεχθεί περαιτέρω επεξεργασία

**Διπλή ρυθμιζόμενη κεφαλή ψεκασμού**

→ οριζόντια και κάθετα

→ πλάτος δέσμης ψεκασμού

Μεγάλη ευελιξία στις διάφορες περιπτώσεις χρήσης χάρη στις δυνατότητες ρύθμισης και εφαρμογής

**Διάφανη σκλήρυνση**

Συγκόλληση με ουδέτερο χρωματισμό

Δεν διαπιπιζεται το χρώμα