



Σπρέι για αλυσίδες

Λαδώνει και φροντίζει την αλυσίδα της μοτοσυκλέτας και άλλων δίτροχων.

- Λιπαντικό αντοχής σε υψηλή πίεση, με καλή πρόσφυση.
- Καταστέλλει τους θορύβους και εμποδίζει τη μηχανική φθορά.
- Σχηματίζει ένα ελαστικό συνεκτικό λιπαντικό και προστατευτικό φιλμ.
- Δεν καταστρέφει τα λαστιχάκια από Perbunan.
- Δεν προσβάλλεται από νερά, υδρατμούς, οξέα και βάσεις.
- Προστατεύει από διάβρωση.
- Χρώμα: διαφανές.
- Και στα δύσκολα σημεία είναι δυνατή η ακριβής δοσομέτρηση.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν η αλυσίδα κινείται, γιατί δεν κινδυνεύουν τα χέρια.
- Για αλυσίδες μοτοσυκλετών, αλυσοτροχούς, ανοιχτά γρανάζια, ατέρμονες, γλίστρες, έδρανα, συρματοσχοίνα κ.λπ.

Περιεχ. ml	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
150	890 105 5	12*
500	890 105 51	12

* σε διαφανή κούτα



Σπρέι γραναζιών

Λιπαντικό ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις, με καλή πρόσφυση, προλαβαίνει τη μηχανική φθορά και καταπνίγει τους θορύβους κατά την κίνηση των γραναζιών.

- Μόλις ψεκαστεί σχηματίζει ένα συνεκτικό ελαστικό λιπαντικό και προστατευτικό φιλμ, που στεγνώνει γρήγορα.
- Για τη φροντίδα και τη συντήρηση ανοιχτών γραναζιών, οδοντωτών κανόνων, αλυσοτροχών, αλυσίδων, συρματοσχοίων, γλίστρων, εδράνων κ.λπ.
- Δεν προσβάλλεται από νερά, υδρατμούς, οξέα και αλκάλια.
- Προστατεύει από διάβρωση.

- Χρώμα: μαυροκαφέ.
- Και στα δύσκολα σημεία είναι δυνατή η ακριβής δοσομέτρηση.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν το μηχάνημα λειτουργεί, γιατί δεν κινδυνεύουν τα χέρια.
- Δεν περιέχει σιλικόνη.
- Δεν περιέχει ΑΟΧ.

Περιεχ. ml	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
500	893 105 6	12



Σπρέι τραπεζοειδών ιμάντων

- Για να μην γλιστράει ο ιμάντας, για να μεταδίδεται η κινητήρια δύναμη χωρίς απώλειες, για να καταπνίγει τα τριξίματα.
- Περιπεύουν οι εργασίες ρύθμισης όταν ο ιμάντας ολισθαίνει κάπως στο ψύχος, στην υγρασία ή λόγω της κανονικής διαστολής.
- Δεν περιέχει ΑΟΧ.

Περιεχ. ml	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
400	893 230	12

Εφαρμογή

Τοποθετήστε την κεφαλή ψεκασμού και ψεκάστε με το άκρο ψεκασμού πολύ κοντά στην εσωτερική επιφάνεια του ιμάντα και κατά μήκος αυτής. Ή, με τον κινητήρα να λειτουργεί ψεκάστε για 5 δευτερόλεπτα περίπου σε ένα σημείο στην εσωτερική πλευρά του ιμάντα. Προτού το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά πρέπει να έχετε καθαρίσει τις επιφάνειες του ιμάντα.