

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ



Χρώμα	Πλάτος mm	Μήκος m	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
Μαύρο	25	18	0894 325 180	1
Μαύρο	50		0894 325 190	
Φωσφορίζουσα	25		0894 300 60	

Τεχνικά στοιχεία	
Υπόστρωμα	PVC Μαλακό
Προστασία	Λευκό χαρτί
Συνολικό πάχος	0.78 mm
Ικανότητα πρόσφυσης	16N / 25N
Προστασία	Διαχωριστικό λευκό χαρτί
Συγκολλητικό μέσο	Ακρυλική κόλλα
Αντοχή στον εφελκυσμό (PSTC)	7kgf / 25mm
Επιμήκυνση θραύσης	80%
Αντοχή στην ολίσθηση (Rd)	Κατηγορία 2
Στεγνό δάπεδο (κλίση < 6% ή σκάλες)	Κατηγορία 2
Βρεγμένο δάπεδο (κλίση < 6% ή σκάλες)	Κατηγορία 3
Στεγνό δάπεδο σε εσωτερικό χώρο (κλίση < 6%)	Κατηγορία 1
Περιοχές σε εξωτερικό χώρο	Κατηγορία 3
Αντοχή στη θερμοκρασία	-5°C έως +50°C
Αποθήκευση	24 μήνες σε συνθήκες 23°C / Σ.Υ. 55%

Μεγάλη ποικιλία πεδίων χρήσης

Κάνει τις επιφάνειες αντιολισθητικές

Αποτρέπει τον κίνδυνο γλιστρημάτων και πτώσεων

- Αποτρέπει ατυχήματα και πτώσεις εξαιτίας ολισθηρού δαπέδου.
- Αντιολισθητική και καθαρή επιφάνεια, παρέχει προστασία από πτώσεις.
- Επένδυση για την ασφάλεια του πελάτη, του εργαζόμενου και των επισκεπτών.
- Εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση.
- Απλή, γρήγορη και καθαρή εφαρμογή, χωρίς να απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις τοποθέτησης.
- Εύκολος καθαρισμός.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Καλή αντοχή στο νερό.

Εφαρμογές:

Κατάλληλη για χρήση σε χώρους με ολισθηρές επιφάνειες, όπως για παράδειγμα, άκρα σκαλοπατιών και περιοχές πολύ συχνής διέλευσης ατόμων, π.χ. σκάλες, ράμπες, δάπεδα, αποθήκες κ.λπ.

Τρόπος χρήσης

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.

Σημείωση

Συνιστάται η εκτέλεση δοκιμαστικών χρήσεων σε επιφάνειες εξαιρετικά πορώδεις πριν από τη χρήση της ταινίας στην πράξη.

Πεδία χρήσης:



Σκάλες



Ράμπες



Φορητά



Σκάλα με φωσφορίζουσα αντιολισθητική ταινία
Κωδ. αρ. 0894 300 60