

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2" PREMIUM POWER



Έλεγχος απόδοσης σε 4 επίπεδα και εύχρηστη εναλλαγή με το ένα χέρι.

↻ Δεξιόστροφη λειτουργία για το σφίξιμο

↻ Αριστερόστροφη λειτουργία για το λύσιμο

Εύρος Nm: περ.

317 501 634 928 max.
1.321 max.

Αερόκλειδο υψηλής ποιότητας με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα, ενισχυμένο με υαλονήματα, με χαρακτηριστικά απόδοσης και εξοπλισμού πάνω από τον μέσο όρο.

Προτεινόμενο μέγιστο μέγεθος κοχλιών: M16

Πολύ καλή αναλογία ισχύος/βάρους

Έως και 1.321 Nm μέγ. ροπή αποκοχλίωσης με βάρος μόλις 1,95 kg.

Ποιοτικός διπλός κρουστικός μηχανισμός και κύλινδρος με ισορροπημένο μοτέρ 6 πτερυγίων

Για αξιόπιστες, κορυφαίες τιμές απόδοσης και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ρύθμιση απόδοσης σε 4 επίπεδα, με εύχρηστη εναλλαγή με το ένα χέρι

Ιδανική και εύχρηστη προσαρμογή στην εκάστοτε εφαρμογή.

Ιδιαίτερα εργονομική χειρολαβή από μαλακό υλικό με εύχρηστη σκανδάλη υψηλής ευαισθησίας και ενσωματωμένο σιγαστήρα

Σωστή χρήση χάρη στην αντιολισθητική λαβή, άριστος έλεγχος και χαμηλή στάθμη θορύβου.

2 χρόνια εγγύηση

Για ελαττώματα κατασκευής και σφάλματα υλικού.

Κωδ. αρ.	5714 301 0
Τεμ./Συσκ.	1/1
Κεφαλή	1/2"
Μέγιστη ροπή εργασίας	928 Nm
Μέγιστη ροπή αποκοχλίωσης	1321 Nm
Μέση πίεση λειτουργίας bar	6,3 bar
Στάθμη ηχοπίεσης	80,6 dB
Κραδασμός	7,78 m/s ²
Σπείρωμα Σύνδεσης	1/4"
Κατανάλωση Αέρα	138 λίτρα / λεπτό
Ελάχιστη διάμετρος λάστιχου	10 mm
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	184 x 66 x 180 mm
Βάρος εργαλείου	1.950 g

Συμπληρωματικά προϊόντα	Κωδ. αρ.
Θηλή με εξωτερικό σπείρωμα 1/4" S2000	0699 100 614
Μικρός λιπαντής 1/4"	0699 070 314
Σετ συντήρησης	0709 213 052
Σωληνάριο με γράσο	0709 213 053
Ειδικό λάδι εργαλείων αέρος 1lt	0893 050 5

Οδηγίες

Στην τακτική χρήση του αερόκλειδου (π.χ. όταν αλλάζετε λάστιχα) θα πρέπει καθημερινά να γεμίζετε τον λιπαντή με λίγο λάδι από την εισαγωγή αέρα και μία φορά τον μήνα με 2 δόσεις γράσου κιβωτίων μέσω της θηλής λίπανσης.