

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



Εφαρμογή:

Για κινητήρες με μη ενισχυμένες έδρες βαλβίδων (αυτοκίνητα, κλασικά αυτοκίνητα, χλοοκοπτικά, κινητήρες σκαφών, στατικούς κινητήρες). Το υποκατάστατο μολύβδου βενζίνης είναι „αυτοαναμιγνυόμενο” και προστίθεται στο καύσιμο.

Το περιεχόμενο μίας φιάλης αρκεί για 250 λίτρα καυσίμου.

Χαρακτηριστικά:

Οι οργανικές ενώσεις νατρίου σχηματίζουν μία προστατευτική επίστρωση στις βαλβίδες και τους δίσκους βαλβίδων. Αυτό αποτρέπει τις παραμορφώσεις των βαλβίδων, αλλά και τις προαναφλέξεις.

Προστατεύει τον κινητήρα από την προανάφλεξη και τα „πιράκια”. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των εδρών των βαλβίδων, των βαλβίδων εξαγωγής και του συστήματος καυσίμου.

Για κινητήρες με μη ενισχυμένες έδρες βαλβίδων.

Οργανικές ενώσεις νατρίου

Σχηματισμός προστατευτικής επίστρωσης στις βαλβίδες και τους δίσκους βαλβίδων

Δεν περιέχει ενώσεις βαρέων μετάλλων

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα στα οποία έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων ένας καταλυτικός μετατροπέας

Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
250 ml	5861 102 250	1/12