



Ηλεκτρονικό πιστόλι θερμού αέρα

HLG 2300-LCD

Κωδ. Αρ. 0702 203 0

Ελαφριά, πρακτική συσκευή με αδιαβάθμητη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της ροής του αέρα.

Πρόσθετη οθόνη ενδείξεων LCD με λειτουργία αποθήκευσης.

HLG 1800

Κωδ. Αρ. 0702 201 0

HLG 2000

Κωδ. Αρ. 0702 202 0

Ελαφριά, πρακτική συσκευή με αδιαβάθμητη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Κοινά πλεονεκτήματα:

- ▶ Κεραμικός μηχανισμός θέρμανσης με μεγάλη αντοχή.

Το πλεονέκτημα:

Μεγάλη διάρκεια ζωής, αντοχή στα χτυπήματα.

- ▶ Ελαφρύς και εργονομικός.

Το πλεονέκτημα:

Οι χρονοβόρες εργασίες μπορούν να ολοκληρωθούν ξακουράστα.

Μόνο για το πιστόλι HLG 2300-LCD:

- ▶ Οθόνη ενδείξεων LCD.

Τα πλεονεκτήματα:

Επιτρέπει την αποθήκευση των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται συχνά.

Επιπλέον είναι εφικτή η εύκολη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της ροής του αέρα.

Πλαίσιο παράδοσης

Περιγραφή	HLG 1800	HLG 2000	HLG 2300-LCD
Πιστόλι θερμού αέρα HLG 1800	1	-	-
Πιστόλι θερμού αέρα HLG 2000	-	1	-
Πιστόλι θερμού αέρα HLG 2300-LCD	-	-	1
Ακροφύσιο μείωσης	∅ 20 mm	∅ 9 mm	∅ 9 mm

Τεχνικά στοιχεία

Περιγραφή	HLG 1800	HLG 2000	HLG 2300-LCD
Τάση	230 V / 50 Hz		
Κατηγορία προστασίας	□ / II		
Ισχύς	1.800 W	2.000 W	2.300 W
Θερμοκρασία	50 400 600	50-600 °C	50-650 °C
Ρυθμίσεις	I II III	I II III	I/II
Ροή αέρα	200 300 500 l/min.	150 300 500 l/min.	150 - 500 l/min.
Μήκος καλωδίου	4 m		
Βάρος περίπου	0,78 kg	0,87 kg	0,95 kg



Από τη ροδέλα μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία της ροής του αέρα.

Η οθόνη LCD επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της ποσότητας αέρα με μεγάλη ακρίβεια. Επιπλέον έχουν αποθηκευτεί τέσσερις προεπιλογές:

Σκάλα	Θερμοκρ. °C*	Σκάλα	Θερμοκρ. °C*
1	50	6	400
2	100	7	480
3	200	8	540
4	300	9	600
5	350		

*Ενδεικτικές τιμές

Πρόγραμμα	Θερμ. °C	Όγκος αέρα λίτρα/λεπτό	Χρήση
1	250	350	Μορφοποίηση πλαστικών σωλήνων
2	350	400	Συγκόλληση πλαστικών υλικών
3	450	500	Αφαίρεση βαφής
4	550	400	Μαλακές συγκολλήσεις

Οι τιμές των προεπιλογών μπορούν να αλλαχθούν κατά βούληση.