

## ΠΕΝΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ DIN ISO 5746, IEC 60900



### Για το πιάσιμο, τη συγκράτηση και την κοπή καλωδίων, σκληρών και μαλακών συρμάτων

- Κατάλληλη για εργασίες σε τάσεις έως 1.000 Volt (AC), έως 1.500 Volt (DC), εάν τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας
- Ο υψηλής ποιότητας εργαλειοχάλυβας εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ακρίβεια των επιφανειών συγκράτησης και κοπής
- Πολύ μεγάλη επιφάνεια κοπής ακόμα και για πιο χοντρά καλώδια
- Εργονομική και αντιολισθητική λαβή από 2 υλικά με φαρδύ λαιμό VDE για ασφάλεια στην εργασία

Επιφάνειες κοπής: επαγωγικά ενισχυμένες επιφάνειες για ακριβείς κοπές

Οδοντωτό άνοιγμα: για τη συγκράτηση στρογγυλών τεμαχίων

Επιφάνεια: εξ' ολοκλήρου τροχισμένη και χρωμιωμένη

Άρθρωση: εσωτερική

L mm	L ίντσες	σύρμα μέτριας σκληρότητας	σκληρό σύρμα	Καλώδια χαλκού και αλουμινίου	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.	
170	6 1/4	∅ 3,1 mm	∅ 2,0 mm	∅ 10,0 mm	16 mm <sup>2</sup>	1	
180	7	∅ 3,4 mm	∅ 2,2 mm	∅ 12,0 mm			0714 01 574
200	8	∅ 3,8 mm	∅ 2,5 mm	∅ 13,0 mm			0714 01 575 0714 01 576

## ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ VDE DIN ISO 5749, IEC 60900



### Για την κοπή σκληρών και μαλακών συρμάτων και καλωδίων ακόμα και σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση

- Κατάλληλη για εργασίες σε τάσεις έως 1.000 Volt (AC), έως 1.500 Volt (DC), εάν τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας
- Καθαρές κοπές και οικονομία δυνάμεων χάρη στις φρεζαρισμένες επιφάνειες κοπής
- Ο υψηλής ποιότητας εργαλειοχάλυβας εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ακρίβεια των επιφανειών κοπής
- Εύκολη πρόσβαση χάρη στο στενό σχήμα της κεφαλής
- Εργονομική και αντιολισθητική λαβή από 2 υλικά με φαρδύ λαιμό VDE για ασφάλεια στην εργασία

Επιφάνειες κοπής: επαγωγικά ενισχυμένες επιφάνειες για ακριβείς κοπές

Επιφάνεια: εξ' ολοκλήρου τροχισμένη και χρωμιωμένη

Άρθρωση: εσωτερική

L mm	L ίντσες	μαλακό σύρμα	σύρμα μέτριας σκληρότητας	σκληρό σύρμα	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
140	5 1/2	∅ 4,0 mm	∅ 2,5 mm	∅ 1,8 mm	0714 01 571	1
160	6 1/4		∅ 2,8 mm	∅ 2,0 mm	0714 01 572	
180	7		∅ 3,0 mm	∅ 2,5 mm	0714 01 573	