

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ



Πλάτος mm	Μήκος m	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
25	18	0894 625 018	1
50		0894 650 018	

Τεχνικά στοιχεία	
Υπόστρωμα	PVC
Πάχος υποστρώματος	0,1 mm.
Συνολικό πάχος	0,78 mm.
Συγκολλητικό μέσο	Ακρυλική κόλλα
Ικανότητα πρόσφυσης	16 N/mm
Αντοχή στον εφελκυσμό	56 N/mm
Επιμήκυνση θραύσης	80%
Αντοχή στη θερμοκρασία	-5°C έως + 50°C
Διάρκεια ζωής	24 μήνες
Χρώμα	Κιτρινόμαυρο

Πεδία χρήσης:



Κλίμακες σε εξόδους κινδύνου



Κράσπεδα



Περιοχές πολύ συχνής διέλευσης ατόμων



Δάπεδα αποθηκών

2 σε 1

ισχυρή αντιολισθητική δράση και τέλεια σήμανση

- Χάρη στην κοκκώδη κατασκευή της, αποτρέπει ατυχήματα από γλιστρήματα και πτώσεις εξαιτίας ολισθηρού δαπέδου.
- Το κιτρινόμαυρο χρώμα της εξασφαλίζει άκρως ευδιάκριτη σήμανση σε περιοχές συχνής διέλευσης ατόμων στις οποίες μπορεί να υπάρχουν συνήθεις κίνδυνοι.
- Επένδυση για την ασφάλεια του πελάτη, του εργαζόμενου και των επισκεπτών.

Εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση

- Απλή, γρήγορη και καθαρή εφαρμογή, χωρίς να απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις τοποθέτησης.
- Εύκολος καθαρισμός.

Ισχυρή ικανότητα πρόσφυσης

- Εύκολη τοποθέτηση χωρίς καθυστερήσεις.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.

Συμβάλλει στη συμμόρφωση με το ακόλουθο Πρότυπο Ασφαλείας στους χώρους εργασίας: Οδηγία (486/1997) (85/654/ΕΟΚ), σύμφωνα με την οποία: «τα δάπεδα, οι ράμπες και τα κιγκλιδώματα στους χώρους εργασίας πρέπει να είναι στέρεα, σταθερά και μη ολισθηρά».

Εφαρμογές:

Κατάλληλη για την αποφυγή ενδεχόμενων ατυχημάτων σε περιοχές πολύ συχνής διέλευσης ατόμων, δάπεδα αποθηκών, ράμπες, σκάλες, άκρα σκαλοπατιών, προβλήτες κ.λπ.

Τρόπος χρήσης:

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.

Για να αφαιρέσετε την ταινία, χρησιμοποιήστε το καθαριστικό βιομηχανικής χρήσης με κωδ. αρ. 0893 140