


ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ERGOWPOWER 10W/20W ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ



Χαρακτηριστικά

- Λαμπτήρες εργασίας με COB LED - ο λαμπτήρας δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί.
- Διαθέσιμοι τύποι 10W και 20W.
- Στιβαρό αλουμινένιο περίβλημα.
- Η πλήρης φωτεινότητα είναι άμεσα διαθέσιμη.
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα.
- Εναλλαγή λειτουργιών: έντονο φως - χαμηλό φως - απενεργοποίηση.
- Βαθμός προστασίας IP65, προστασία από τα νερά και τη σκόνη.
- Κατηγορία αντοχής σε κτυπήματα IK09.

| Κωδ. αρ. | 0981 508 158 | 0981 508 157 |
|--|--|----------------------------|
| Τεμ./Συσκ. | 1 | 1 |
| Ισχύς | 10 W | 20 W |
| Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος | 5700 K | 5700 K |
| Δείκτης ελάχιστης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 70 | 95 |
| Φωτεινότητα (έντονο φως) | 1000 lm | 1700 lm |
| Φωτεινότητα (χαμηλό φως) | 500 lm | 1000 lm |
| Διάρκεια φωτισμού (έντονο φως) | 3 ώρες | 3 ώρες |
| Διάρκεια φωτισμού (χαμηλό φως) | 6 ώρες | 6 ώρες |
| Διάρκεια φόρτισης | 5,5 ώρες | 4 ώρες |
| Βαθμός προστασίας IP | IP 65 | IP 65 |
| Κατηγορία προστασίας | III | III |
| Ονομαστική τάση | 5 V/DC | 8,4 V/DC |
| Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας ιόντων λιθίου | 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh | 7,4 V, 52, 72 Wh, 7800 mAh |
| Θερμοκρασία εργασίας | -10°C έως +40°C | -10°C έως +40°C |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 203 x 202 x 62 mm | 203 x 202 x 62 mm |
| Βάρος | 1,3 kg | 1,4 kg |
| Παραδίδεται με: | Λαμπτήρα, USB καλώδιο και προσαρμογέα φόρτισης | Λαμπτήρα και φορτιστή |



IP65 IK09

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία.