

## Σφυρί

**Γερμανικός τύπος κατά DIN 1041  
με λαβή από ξύλο μελιάς με διπλή καμπύλη**

- Σκληρύωση με ηλεκτρεπαγωγή.  
→ **Ιδανική σκληρότητα, δεν αποκολλούνται θραύσματα κατά τη χρήση.**
- Βαμμένη λαβή από ξύλο μελιάς, με διπλή καμπύλη.  
→ **Καλός έλεγχος του εργαλείου, μεγάλη διάρκεια ζωής.**
- Στερέωση της λαβής με κωνικό κάλυκα που διαθέτει επίστρωση συνθετικής ρητίνης.

| Βάρος<br>g | L<br>mm | Κωδ. Αρ.            | Κωδ. Αρ.            |   |
|------------|---------|---------------------|---------------------|---|
| 100        | 260     | <b>0715 731 10</b>  | <b>0715 735 10</b>  | 1 |
| 200        | 280     | <b>0715 731 20</b>  | <b>0715 735 20</b>  |   |
| 300        | 300     | <b>0715 731 30</b>  | <b>0715 735 30</b>  |   |
| 400        | 310     | <b>0715 731 40</b>  | <b>0715 735 40</b>  |   |
| 500        | 320     | <b>0715 731 50</b>  | <b>0715 735 50</b>  |   |
| 800        | 350     | <b>0715 731 80</b>  | <b>0715 735 80</b>  |   |
| 1000       | 360     | <b>0715 731 100</b> | <b>0715 735 100</b> |   |
| 1500       | 380     | <b>0715 731 150</b> | <b>0715 735 150</b> |   |
| 2000       | 400     | <b>0715 731 200</b> | <b>0715 735 200</b> |   |



### Κωνικοί κάλυκες

| Μέγεθος<br>για σφυριά<br>g | Κωδ. Αρ.  |                    |
|----------------------------|-----------|--------------------|
| 1                          | 100-200   | <b>0715 736 01</b> |
| 2                          | 250-300   | <b>0715 736 02</b> |
| 3                          | 400-500   | <b>0715 736 03</b> |
| 5                          | 800       | <b>0715 736 04</b> |
| 6                          | 1000      | <b>0715 736 05</b> |
| 7                          | 1250-2000 | <b>0715 736 06</b> |

## Σφυρί

**με προστατευτικό κάλυμμα λαβής  
Γερμανικός τύπος κατά DIN 1041  
με λαβή από ξύλο καρυδιάς**

- Με ενισχυμένο προστατευτικό κάλυμμα λαβής.  
→ **Προστασία της λαβής του σφυριού από φθορές.**
- Με λαβή από ξύλο καρυδιάς με διπλή καμπύλη.

| Βάρος<br>g | L<br>mm | Κωδ. Αρ.           | Κωδ. Αρ.            |   |
|------------|---------|--------------------|---------------------|---|
| 200        | 280     | <b>0715 73 20</b>  | <b>0714 730 102</b> | 1 |
| 300        | 300     | <b>0715 73 30</b>  | <b>0714 730 103</b> |   |
| 500        | 320     | <b>0715 73 50</b>  | <b>0714 730 105</b> |   |
| 800        | 350     | <b>0715 73 80</b>  | <b>0714 730 108</b> |   |
| 1000       | 360     | <b>0715 73 100</b> | <b>0714 730 110</b> |   |



## Σφυρί

**με πλαστική λαβή  
Με στιβαρή λαβή 3 συστατικών  
για τη χρήση ακόμη  
και στις πιο αντίξοες συνθήκες**

- Ο πυρήνας της λαβής (θέση 1) από κράμα αλουμινίου επιτρέπει την ξεκούραστη εργασία χωρίς κραδασμούς και εξασφαλίζει τη μεγάλη σταθερότητα.
- Τα στοιχεία πολυαμίδης (θέση 2) είναι σταθερά συνδεδεμένα με την κεφαλή του σφυριού.
- Πρόσθετη ασφάλιση με ατσάλινη σφήνα (θέση 3).
- Η μαλακή χειρολαβή από θερμοπλαστικό, αντιολισθητικό καουτσούκ (θέση 4) εμποδίζει το γλίστρημα του εργαλείου και εξασφαλίζει την ξεκούραστη εργασία.

| Βάρος<br>g | L<br>mm | Κωδ. Αρ.            |   |
|------------|---------|---------------------|---|
| 300        | 287     | <b>0714 732 403</b> | 1 |
| 500        | 316     | <b>0714 732 405</b> |   |
| 1000       | 360     | <b>0714 732 410</b> |   |

