

ULTRA 2040



- Λιπαίνει διεισδύει, περιποιοείται, προσστατεύει και εκτοπίζει την υγρασία
- Χαλαρώνει σφιγμένες και σκουριασμένες συνδέσεις
- Αποτρέπει τα τριξίματα
- Εκτοπίζει την υγρασία από όλα τα ηλεκτρικά συστήματα
- Τα πρόσθετα προστασίας από τη διάβρωση, παρέχουν επίσης μεγάλη διάρκεια προστασίας από τη σκουριά
- Αποκαθιστά και γυαλίζει πλαστικά μέρη και εξαρτήματα (π.χ. ταμπλό ή προφυλακτήρες οχημάτων)
- Διεισδύει και λιπαίνει, ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία
- Δεν περιέχει σιλικόνη

- **Περιέχει PTF, το οποίο δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ πάνω στις επιφάνειες**

Το πλεονέκτημα:

→ Μεγάλη διάρκεια λίπανσης και προστασία από την οξείδωση

- **Έχει ειδικού σχεδιασμού βαλβίδα 360°**

Το πλεονέκτημα:

→ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Ψεκάζει και ανάποδα!

Τομείς εφαρμογής

Μηχανήματα στη βιομηχανία, γεωργία, κ.λπ., τεχνικές εταιρίες, μηχανήματα κατασκευών, πλοία, γεννήτριες, μονάδες συντήρησης, αυτοκίνητα, εμπορικά οχήματα αλλά και γενική οικιακή χρήση.

Εφαρμογή

Ψεκάστε στα μέρη προς κατεργασία (χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη προέκταση ακροφυσίου για σημειακή εφαρμογή) και αφήστε το να δράσει για λίγο. Για δύσκολες εφαρμογές επαναλάβετε 2 και 3 φορές, αφήνοντας να δράσει για περισσότερο χρόνο. Για καλύτερα αποτελέσματα, μην σκουπίζετε τις επιφάνειες μετά.

| Όνομασία | Περιεχ. | Κωδ. αρ. | Σ./Τεμ. |
|------------|---------|---------------------|---------|
| ULTRA 2040 | 300 ml | 0890 085 200 | 1/12 |
| ULTRA 2040 | 500 ml | 0890 085 500 | 1/12 |

ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΟ HSW 100



Λευκό λιπαντικό

- Είναι ένα υψηλής ποιότητας λιπαντικό με βάση έλαια λιθίου και ασβεστίου, ορυκτέλαια, ειδικά πρόσθετα και διαλυτικά.
- Προσκολλάται ισχυρά στις επιφάνειες (ακόμα και στις κάθετες) εξασφαλίζοντας διαρκή λίπανση.
- Μεγαλύτερα διαστήματα επαναλίπανσης, περισσότερη προστασία και αποτελεσματικότητα.
- Απωθεί την υγρασία και προσστατεύει από τη οξείδωση τις επιφάνειες
- Έχει ηχοαπορροφητικές ιδιότητες και περιορίζει θορύβους τριβής (όπως π.χ. μεντεσέδες που τρίζουν).
- Δεν επηρεάζει λαστιχένια μέρη, είναι άοσμο και έχει αντιστατικές ιδιότητες
- Αντέχει σε θερμοκρασίες έως +100°C
- Μπορεί να ψεκάσει σε όλες τις θέσεις ακόμα και ανάποδα

Χρήση

Ανακινήστε καλά τη φιάλη. Ψεκάστε από απόσταση 20-30cm.

| Όνομασία | Περιεχ. | Κωδ. αρ. | Σ./Τεμ. |
|----------|---------|---------------------|---------|
| HSW 100 | 300 ml | 0893 104 | 24 |
| HSW 100 | 500 ml | 0893 104 500 | 1 |