



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 360°, 1 ΠΡΙΖΑ, 30 W, 3400 LM

Απαλό, ευχάριστο φως χωρίς σκιές, για ξεκούραστη εργασία

- Πάνελ LED με SMD LED υψηλής αποδοτικότητας ($\geq 110 \text{ lm/W}$).
- Περιβλήμα με αντοχή στα κτυπήματα και τη θραύση.
- Αναδιπλούμενο άγκιστρο συγκράτησης/στερέωσης από ανοξείδωτο μέταλλο.
- Με βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης.
- Διάταξη για βιδωτή στερέωση σε τοίχο.
- Δεν απαιτείται αντικατάσταση του λαμπτήρα.
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
- Χωρίς χρόνους προθέρμανσης.



Κωδ. αρ.	0981 180 950
Έκδοση	1 πρίζα (μέγ. 3 kW)
Φωτεινότητα	3400 lm
Φωτεινότητα λαμπτήρα	3900 lm
Θερμοκρασία χρώματος	5000 K
Ισχύς	30 W
Βαθμός προστασίας IP	IP 54
Κρουστική αντοχή	IK07
Κατηγορία προστασίας	Κατηγορία προστασίας I / γείωση
Ελάχιστη/μέγιστη ονομαστική τάση	220 / 240 V/AC
Ελάχιστη/μέγιστη συχνότητα	50 / 60 Hz
Τύπος καλωδίου	H07BQ-F3G1,5 mm ²
Μήκος καλωδίου	5 m
Φις	1 φις σούκο, 16 A
Πλάτος x Ύψος x Βάθος	230 x 197 x 210 mm

Πεδίο χρήσης

Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

