

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ



Χρήση:

Με σβηστό κινητήρα ψεκάστε καλά τα τμήματα που θέλετε να καθαρίσετε και αφήστε το ενεργό καθαριστικό να δράσει για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια, με τον κινητήρα να λειτουργεί, ψεκάζετε για 30 περίπου δευτερόλεπτα στο σύστημα εισαγωγής αέρα και στην πεταλούδα αυξάνοντας ελαφρά τις στροφές του κινητήρα για να αποκολληθούν τα υπολείμματα.

Ιδιότητες:

Αφαιρεί τα συσσωρευμένα υπολείμματα και τους ρύπους από το σύστημα εισαγωγής αέρα και την πεταλούδα γκαζιού. Χωρίς εργασίες αποσυναρμολόγησης. Μπορούν να καθαριστούν και καλιμπραρισμένες οπές και ακροφύσια. Κατάλληλο και για καταλύτες. Βελτιώνει τη ροή του καυσίμου.

Ειδικό σύστημα καθαρισμού υψηλής δράσης για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες.

Βαλβίδα για εργασίες „πάνω από το κεφάλι“

- Εύκολη πρόσβαση στα δυσπρόσιτα σημεία

Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού

- Άριστη απόδοση του καρμπυρατέρ
- Σωστή λειτουργία της πεταλούδας

Ομαλή λειτουργία του κινητήρα

Αποκαθιστώνται τα προβλήματα από λερωμένες πεταλούδες και καρμπυρατέρ.

Περιεχ.	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
500 ml	5861 113 500	1/12