



Τιμή βερνιέρου κατώτ.	Τιμή βερνιέρου ανώτ.	Εύρος μέτρησης mm	Μήκος τανάλιας mm	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
0,02	1/128	0-150	40	<b>715 76 01</b>	1



Τιμή βερνιέρου κατώτ.	Τιμή βερνιέρου ανώτ.	Εύρος μέτρησης mm	Μήκος τανάλιας mm	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
0,05	1/128	0-150	40	<b>715 76 02</b>	1



Ανάλυση mm/ίντσες	Ακρίβεια μέτρ. mm/ίντσες	Εύρος μέτρησης mm/ίντσες	Μήκος τανάλιας mm/ίντσες	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
0,01 / .0005	0,03 / .001	150 / 6	40 / 1.5	<b>715 76 11</b> <b>715 76 111*</b>	1

\* Με πιστοποιητικό αξιοπιστίας βαθμονόμησης



## Πιστοποιητικό αξιοπιστίας βαθμονόμησης

- Παραδίδεται με το Κωδ. Αρ. 715 76 071, 715 76 111.
- Μέτρηση σύμφωνα με το DIN/ISO 9000 ff.
- Πιστοποιητικό ελέγχου δικλείδας μέτρησης σύμφωνα με το DIN 862 σύμφωνα με το VDI/VDE/DGQ 2618 / φύλλο 8.
- Οπτικός και λειτουργικός έλεγχος.
- Ονομαστικές τιμές / τιμές μετρήσεων για εξωτερικές μετρήσεις.
- Ονομαστικές τιμές / τιμές μετρήσεων για εσωτερικές μετρήσεις.
- Ονομαστικές τιμές / τιμές μετρήσεων σχισμών.
- Επιστρέφεται στο PTB.
- Ο αρ. ταυτοποίησης τυπώνεται με λείζερ στη δικλείδα μέτρησης.

## Δικλείδες μετρήσεων

- Με μηχανισμό στιγμιαίας ακινητοποίησης.
- Πίνακας σπειρώματος στην πίσω πλευρά.
- Ανοξείδωτη κατασκευή.
- Βαθμονομημένη κλίμακα και βερνιέρος χρωμιωμένα και σε ποιότητα ματ.
- Οι επιφάνειες μέτρησης λειασμένες και περασμένες με αλοιφή λείανσης.
- Κανόνας διακρίβωσης βάθους στη δικλείδα.
- Συσκευασία σε όμορφη θήκη.
- Με κοχλία σύσφιξης.
- Πίνακας σπειρώματος στην πίσω πλευρά.
- Ανοξείδωτη κατασκευή.
- Βαθμονομημένη κλίμακα και βερνιέρος χρωμιωμένα και σε ποιότητα ματ.
- Οι επιφάνειες μέτρησης λειασμένες και περασμένες με αλοιφή λείανσης.
- Κανόνας διακρίβωσης βάθους στη δικλείδα.
- Συσκευασία σε όμορφη θήκη.

## Ψηφιακές δικλείδες μετρήσεων

- Επαναληψιμότητα 10 μm (± 2 s).
- Μέγ. ταχύτητα μετατόπισης 1,5 m/sec.
- Μονάδα μέτρησης: Μετρική, ή αγγλική (χιλ./ίντσα), άμεση μετατροπή.
- Χωρητικό σύστημα μετρήσεων.
- Ψηφιακή ένδειξη LCD 6 χιλ.
- Θερμοκρ. λειτουργίας 5°C έως 40 °C.
- Ανοξείδωτο ατσάλι, σκληρωμένο και λειασμένο.
- Έξοδος δεδομένων συμβατή με RS 232.
- Μπαταρία: Μπαταρία λιθίου 3V, τύπου CR 2032, χωρητικότητας 190 mAh. Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 2 έτη (2000 ώρες / έτος).