



Ψηφιακό μικρομετρικό παχύμετρο

Κωδ. Αρ. 0715 76 19

Συσκ./Τεμ.: 1 τεμ.

- Μονάδες μέτρησης: μετρικές ή ίντσες, άμεση μετατροπή
- Ψηφιακή οδόνη LCD 10 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας 0° C έως 40° C
- Έξοδος δεδομένων συμβατή με RS 232
- Μπαταρία: 1,5V μπαταρία οξειδίου του αργύρου (SR44)
- Λυχνία ελέγχου τάσης μπαταρίας στην οδόνη
- Αυτόματη απενεργοποίηση / 5 λεπτά
- Ανοξείδωτος χάλυβας, σκληρυμένος και γυαλισμένος
- Επιφάνειες μέτρησης γυαλισμένες και στιλβωμένες
- Με βίδα ασφάλισης
- Πίνακας σπειρωμάτων στην πίσω πλευρά
- Μετρητής βάθους στο ολισθαίνον τμήμα
- Παραδίδεται σε πλαστικό κουτί
- Σύμφωνα με DIN 862

Τεχνικά στοιχεία

Ανάλυση	0,01 mm
	0,0005 inch
Ακρίβεια μέτρησης	0,03 mm
	0,001 inch
Εύρος μέτρησης	0-150 mm
	0-6 inch
Ταχύτητα ρύθμισης	1,5 m / δευτ.
	60 inch / δευτ.
Μήκος σιαγόνων μέτρησης	40 mm
	1,5 inch