

Ρ10 ΑΛΟΙΦΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ PLUS



Προτεινόμενος σπόγγος:

Πράσινος σπόγγος γυαλισματος ή μαλλί προβάτου.

Χρήση:

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Καλύψτε την επιφάνεια του επιλεγμένου σπόγγου γυαλισματος ομοιόμορφα με την αλοιφή και απλώστε μία μικρή ποσότητα στην επιφάνεια που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Τοποθετήστε τον σπόγγο γυαλισματος επάνω στο σημείο που θέλετε να γυαλίσετε και θέστε το μηχά-

Περιεχ.	Συσκ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
1 kg	Φιάλη	0893 150 010	5/1
0,25 kg	Φιάλη	0893 150 012	15/1
5 kg	Μππετόνι	0893 150 015	1/1

νημα σε λειτουργία. Ασκήστε στην επιφάνεια μία συγκεκριμένη πίεση, μέχρι να αφαιρεθούν οι γρατσουνιές ή τα θολά σημεία βαφής. Αφαιρέστε τα υπολείμματα της αλοιφής με ένα πανί από μικροϊνες. Αφαιρέστε τα τελευταία ίχνη με την αλοιφή υψηλής στιλπνότητας Plus P30 για ολογράμματα.

Αλοιφή υψηλής στιλπνότητας και χονδρής κοπής για την ταχεία αφαίρεση των ελαττωμάτων σε φρέσκες ή σκληρυμένες βαφές επισκευής.

Πρωτοποριακή σύνθεση σκόνης από οξείδιο αλουμινίου.

- Πολύ καλή ικανότητα απομάκρυνσης υλικού και ασυναγώνιστος βαθμός στιλβωσης.
- Οι γρατσουνιές από **δίσκους λείανσης με κόκκωση από P1500** μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.

Στερεή σύνθεση.

- Το στιλβωτικό δεν πιτσιλάει.
- Οικονομικό στη χρήση.
- Ελάχιστη δημιουργία σκόνης.
- Δεν απαιτείται ο χρονοβόρος καθαρισμός των γειτονικών σημείων.

Δυνατότητα χειροκίνητης ή μηχανικής χρήσης.

Για συμβατικούς και αντιχαρακτικούς τύπους βαφών.

Δυνατότητα χρήσης σε μεταχειρισμένες και νέες βαμμένες επιφάνειες.

Δεν περιέχει σιλικόνη.

Ρ20 ΑΛΟΙΦΗ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑΣ PLUS



Προτεινόμενος σπόγγος:

Μπλε σπόγγος γυαλισματος ή μαλλί προβάτου.

Χρήση:

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Καλύψτε την επιφάνεια του επιλεγμένου σπόγγου γυαλισματος ομοιόμορφα με την αλοιφή και απλώστε μία μικρή ποσότητα στην επιφάνεια που θέλετε να επεξεργαστείτε. Τοποθετήστε τον σπόγγο γυαλισματος επάνω στο σημείο που θέλετε να γυαλίσετε και θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία. Ασκήστε στην επιφάνεια μία συγκεκρι-

Περιεχ.	Συσκ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
1 kg	Φιάλη	0893 150 020	6/1
0,25 kg	Φιάλη	0893 150 022	15/1
5 kg	Μππετόνι	0893 150 025	1/1

μένη πίεση, μέχρι να αφαιρεθούν οι γρατσουνιές ή τα θολά σημεία βαφής. Αφαιρέστε τα υπολείμματα της αλοιφής με ένα πανί από μικροϊνες. Αφαιρέστε τα τελευταία ίχνη με την αλοιφή υψηλής στιλπνότητας Plus P30 για ολογράμματα.

Αλοιφή υψηλής στιλπνότητας και μεσαίας κοπής για την αποτελεσματική προετοιμασία της βαφής.

Ειδική σύνθεση σκόνης από οξείδιο του αλουμινίου.

- Μεσαίου βαθμού απομάκρυνση υλικού και πολύ μεγάλος βαθμός στιλβωσης.
- Οι γρατσουνιές από **δίσκους λείανσης με κόκκωση από P2000** μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.

Στερεή σύνθεση.

- Το στιλβωτικό δεν πιτσιλάει.
- Οικονομικό στη χρήση.
- Ελάχιστη δημιουργία σκόνης.
- Δεν απαιτείται ο χρονοβόρος καθαρισμός των γειτονικών σημείων.

Δυνατότητα χειροκίνητης ή μηχανικής χρήσης.

Για συμβατικούς και αντιχαρακτικούς τύπους βαφών.

Δυνατότητα χρήσης σε μεταχειρισμένες και νέες βαμμένες επιφάνειες.

Δεν περιέχει σιλικόνη.

Πρόσθετα προϊόντα:

Πανί από μικροϊνες

Κωδ. αρ. 0899 900 131 Τεμ./Σύσκ. 3/1

Σπόγγοι γυαλισματος

Κωδ. αρ. 0585 Τεμ./Σύσκ. 4/2