

P30 ΑΛΟΙΦΗ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑΣ PLUS ΓΙΑ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Προτεινόμενος δίσκος:

"Πορτοκαλί" στιλβωτικός δίσκος ή από "μαλλί προβάτου"

Χρήση:

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Καλύψτε την επιφάνεια του επιλεγμένου στιλβωτικού δίσκου ομοιόμορφα με την αλοιφή και απλώστε μία μικρή ποσότητα στην επιφάνεια που θέλετε να

Περιεχ. kg	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
1	0893 150 030	1/5

επεξεργαστείτε. Τοποθετήστε το δίσκο στιλβώματος επάνω στο σημείο που θέλετε να γυαλίσετε και θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία. Ασκήστε στην επιφάνεια μία συγκεκριμένη πίεση, μέχρι να αφαιρεθούν οι γρατσουνιές ή τα θολά σημεία βαφής. Αφαιρέστε τα υπολείμματα της αλοιφής με ένα πανί από μικροΐνες.

Αλοιφή φινιρίσματος υψηλής στιλπνότητας για τη μόνιμη αντιμετώπιση σκιών και ολογραμμάτων σε σκουρόχρωμες βαφές αυτοκινήτων.

Μοναδική σύνθεση σκόνης από οξείδιο αλουμινίου

- Απομάκρυνση υλικού και μοναδικός βαθμός στιλπνότητας.
- Οι αυλακώσεις μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με δίσκους **κόκκωσης P3000**.

Στερεή σύνθεση.

- Η αλοιφή δεν "τρέχει".
- Οικονομική στη χρήση.
- Δε δημιουργείται σχεδόν καθόλου σκόνη.

Δυνατότητα χειροκίνητης ή μηχανικής χρήσης.

Για συμβατικούς και αντιχαρακτικούς τύπους βαφών.

Δυνατότητα χρήσης σε μεταχειρισμένες και νέες βαμμένες επιφάνειες.

Δεν περιέχει σιλικόνη

P55 ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ COMBI PLUS



Προτεινόμενος δίσκος:

"Μπλε" στιλβωτικός δίσκος, από "μαλλί προβάτου", πανί από μικροΐνες

Χρήση:

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Προετοιμάστε το αυτοκίνητο με το βασικό καθαριστικό αυτοκινήτων.

Χειροκίνητα: Απλώστε ομοιόμορφα την αλοιφή με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι στιλβώματος κάνοντας κυκλικές κινήσεις επάνω στη βαμμένη επιφάνεια και μετά στιλβώστε την. Αφαιρέστε τα υπολείμματα της αλοιφής με ένα πανί από μικροΐνες.

Περιεχ. kg	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
1	0893 150 055	1/5
5	0893 150 058	1

Μηχανικά: Καλύψτε την επιφάνεια του επιλεγμένου στιλβωτικού δίσκου ομοιόμορφα με την αλοιφή και απλώστε μία μικρή ποσότητα στην επιφάνεια που θέλετε να επεξεργαστείτε. Τοποθετήστε το δίσκο στιλβώματος επάνω στο σημείο που θέλετε να γυαλίσετε και θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία. Ασκήστε στην επιφάνεια μία συγκεκριμένη πίεση, μέχρι να αφαιρεθούν οι γρατσουνιές ή τα θολά σημεία βαφής. Αφαιρέστε τα υπολείμματα της αλοιφής με ένα πανί από μικροΐνες.

Προετοιμασία και αδιαβροχοποίηση της βαφής με μία κίνηση.

Αλοιφή γυαλίσματος 1 βήματος (2 σε 1).

- Επιτρέπει την προετοιμασία και αδιαβροχοποίηση της βαφής με μία κίνηση.
- Ειδική για τη χρήση σε παλιές και νέες βαφές.
- Πολύ καλή αφαίρεση υλικού και έντονη αστραφτερή λάμψη.
- Ιδανική και για την προετοιμασία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Νέα σύνθεση.

- Οι γρατσουνιές και τα θολά σημεία βαφής μπορούν να αφαιρεθούν πολύ εύκολα.
- Προστατεύει μόνιμα από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος.

Δυνατότητα χειροκίνητης ή μηχανικής χρήσης (εξαιρούνται οι ματ βαφές).

Για συμβατικούς και αντιχαρακτικούς τύπους βαφών.

Δεν περιέχει πηκτικές σιλικόνες.

Πρόσθετα εξαρτήματα:

Πανί από μικροΐνες

Κωδ. Αρ. 0899 900 131 Συσκ./Τεμ. 3

Φιάλη

Κωδ. Αρ. 0891 468 Συσκ./Τεμ. 1

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις! Περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τεχνικό φυλλάδιο και επκέτα συσκευασίας.