

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ WGLG 100



- Πρακτικό: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κολλητήρι ή ως φουσητήρας θερμού αέρα.
- Για εργασίες συγκόλλησης, συρρίκνωσης, θερμοσυγκόλλησης, επικασσιτέρωσης κλπ.
- Ιδανικό για φορητή χρήση.

- Εύχρηστη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- Αδιαβάθμητη ρύθμιση της ισχύος.
- Ιδανική για συνεργεία, τμήματα service πελατών, εργαστήρια, επισκευές, ηλεκτρολογία, μοντελισμό, χόμπι κλπ.








Κωδ. αρ. 0984 990 100

Συσκ./Τεμ. 1

Πλαίσιο παράδοσης:

- Συσκευή συγκολλήσεων (**παραδίδεται χωρίς αέριο!**) περ. προστατευτικό κάλυμμα.

- 1** Μαχαίρι κοπής
- 2** Ακροφύσιο θερμού αέρα
- 3** Εξάρτημα ανακλαστήρα
- 4** Ακίδα συγκόλλησης σε σχήμα καλεμιού 2,4 mm
- 5** Ακίδα συγκόλλησης σε κωνικό σχήμα 1,6 mm
 - Δοχείο με καλάι
 - Μεταλλικό κύπελλο με σφουγγάρι
 - Ανταλλακτική βαλβίδα
 - Πρακτικό μεταλλικό κουτί
 - Οδηγίες χρήσης

Πρόσθετα εξαρτήματα/ανταλλακτικές ακίδες			
Περιγραφή	Κωδ. αρ.	Σ./τεμ.	
 Αέριο Βουτανίου 100 ml	0893 250 001	6/24	
 Ακίδα συγκόλλησης σε κωνικό σχήμα 1,6 mm	0984 990 110	3	
 Ακίδα συγκόλλησης σε σχήμα καλεμιού 2,4 mm	0984 990 120	3	
 Ακροφύσιο θερμού αέρα	0984 990 130	3	
 Εξάρτημα ανακλαστήρα	0984 990 140	3	
 Μαχαίρι κοπής	0984 990 150	3	
 Βαλβίδα εκροής αερίου	0707 984 901	1	

Τεχνικά στοιχεία:

Ισχύς	30-100 W
Θερμοκρασία με ακίδα συγκόλλησης / μαχαίρι κοπής / ακροφύσιο θερμού αέρα	250 ~ 500 °C
Θερμοκρασία χωρίς εξάρτημα (καυστήρας)	1.300 °C
Χωρητικότητα αποθήκευσης βουτανίου	20 ml
Διάρκεια λειτουργίας	περ. 120 min (σε μεσαία θέση)



Συγκολλούμενα/θερμοσυρρικνούμενα βύσματα



Συγκολλήσεις



Θερμοσυρρικνούμενα λάστιχα με λεπτό τοίχωμα

Ακροφύσιο θερμού αέρα – χωρίς ανοικτή φλόγα, μικρός κίνδυνος πρόκλησης ζημιών