

ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (3 ΣΕ 1) VDE IEC 60900



Κωδ. αρ.	0714 01 588
Συσκ./Τεμ.	1
Μήκος	170 mm
Ελάχιστη/μέγιστη διατομή καλωδίων	1,5 - 2,5 mm ²
Πρότυπο EN	60900 Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση σε AC μέχρι 1.000 V και DC μέχρι 1.500 V
Υλικό λαβής	Πλαστικό υλικό 2 στοιχείων
Υλικό	Ατσάλι, ειδικά ενισχυμένο
Απόδοση κοπής με μέγιστη διατομή καλωδίων σε αλουμίνιο/χαλκό	12 mm
Επιφάνεια	CR Χρωμιωμένη



Κόψτε το καλώδιο με τον πλαγιοκόφτη



Χαράξτε το περίβλημα με τις κόψεις μέχρι το εσωτερικό σύρμα. Μετά περιστρέψτε λίγο την πένσα γύρω από το καλώδιο.



Διπλώστε λίγο το άκρο του καλωδίου μέχρι να αποκοπεί το περίβλημα στο σημείο κοπής και αφαιρέστε το με τράβηγμα.



Αφαιρέστε τα μονωτικά περιβλήματα των κλώνων με τη βοήθεια των οπών απογύμνωσης.

3 εργαλεία σε μία πένσα: για το κόψιμο, την απογύμνωση και την αφαίρεση μονωτικού περιβλήματος σε ηλεκτρικά καλώδια.

Με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, κατάλληλη για εργασίες σε τάση

έως 1.000 Volt (AC), έως 1.500 Volt (DC)

3 εργαλεία σε 1

- Εύκολος χειρισμός, δεν απαιτείται αλλαγή εργαλείου
- Λειτουργία πλαγιοκόφτη
- Απογύμνωση με μία εργονομική κίνηση έλξης

Εργονομική λαβή για ασφαλή εργασία

Αντιολισθητική άνετη λαβή 2 στοιχείων με φαρδύ λαιμό VDE.

Επαγωγικά ενισχυμένες επιφάνειες για ακριβείς κοπές

Επιφάνεια εξ' ολοκλήρου τροχισμένη και χρωμιωμένη

Ενσωματωμένη άρθρωση

Πεδία χρήσης

Για στρογγυλά καλώδια και καλώδια σε υγρούς χώρους με $\varnothing$ 8-12 mm π.χ. NYM 3 x 1,5 mm² έως 5 x 2,5 mm². Για καλώδια που εξέρχονται από κουτιά διανομής, κουτιά τοίχων και διακλάδωσης, ηλεκτρικούς πίνακες, ερμάρια ζεύξης ή απλά για μη συναρμολογημένα καλώδια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις θέρμανσης και αερισμού, κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων και κουζινών, καθώς και από άλλες παρόμοιες επαγγελματικές ομάδες.