

ΣΕΤ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ TURBOJET



Μέγεθος σε τυποποιημένες διαστάσεις

ORSY

5 τεμάχια σε βαλίτσα συστήματος 8.4.2.

Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη

Λειτουργία εκκίνησης/διακοπής για κορυφαία ασφάλεια και άνεση

Ταχυσύνδεσμος τύπου μπαγιονέτας

Γρήγορη αντικατάσταση καυστήρα χωρίς χρήση εργαλείων

Ρύθμιση φλόγας με μεγάλη ακρίβεια

Η βαλβίδα για λεπτομερή ρύθμιση εξασφαλίζει τη σωστή προσαρμογή της φλόγας

Κλειδωμα πλήκτρων για διαρκή λειτουργία

Κωδ. αρ.	5964 098 490
Συσκ.	1
Διαστάσεις συστήματος	8.4.2
Απόδοση	2,2 kW
Πίεση λειτουργίας	2 bar
Κατανάλωση αερίου ανά ώρα	165 g

Πλαίσιο παράδοσης κωδ. αρ.	Περιγραφή	Κωδ. αρ.	Ποσότητα
5964 098 490	Χειρολαβή Turbojet	0707 984 201	1
	Ανταλλακτική φύσιγγα για φλόγιστρο Turbojet	0984 900 12	2
	Κυκλωνικός καυστήρας για φλόγιστρο Turbojet	0984 900 4	1
	Βαλίτσα συστήματος 8.4.2	5581 011 000	1

Συμπληρωματικά προϊόντα	Κωδ. αρ.
Ανταλλακτική φύσιγγα για φλόγιστρο Turbojet	0984 900 12
Καυστήρας συρρίκνωσης για φλόγιστρο Turbojet	0984 900 2
Καυστήρας θερμού αέρα για φλόγιστρο Powerjet και Turbojet	0984 900 3

Πεδίο χρήσης

Αυτοκίνητα/μεταλλουργία

- Σκληρές συγκολλήσεις έως Ø 18 mm
- Μαλακές συγκολλήσεις έως Ø 40 mm
- Αποκόλληση οξειδωμένων και φρακαρισμένων βιδών
- Αφαίρεση βερνικιών και πίσσας

Ηλεκτρολογικές/υδραυλικές εργασίες

- Εργασίες συρρίκνωσης κάθε είδους
- Σκληρές συγκολλήσεις έως Ø 18 mm
- Μαλακές συγκολλήσεις έως Ø 40 mm
- Απόψυξη σωληνώσεων