

## ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 1,5 L

**Κατάλληλη για την απορρόφηση  
και την πλήρωση κατά το σέρβις του  
οχήματος.**

**Κωδ. αρ. 0891 460 08**

- Διάφανη σχεδίαση για ορατότητα στο υγρό.
- Διαθέτει τάπα για προστασία από στάζιμο.
- Σχεδιασμένη για υγρά συστήματος μετάδοσης, λαδιών κιβωτίου και λαδιών κινητήρα (όχι ATF).
- 0,9kg / χωρητικότητα 1,5L.
- Περιστροφικό ρακόρ διακοπής ροής.



### Οδηγίες χρήσης

1. Πριν από τη χρήση της σύριγγας:
  - α. Αφαιρέστε τη μαύρη τάπα από το λάστιχο.
  - β. Ανοίξτε το περιστροφικό ρακόρ.
2. Εισαγάγετε το λάστιχο μέσα στο υγρό που θέλετε να αφαιρέσετε και τραβήξτε τη λαβή για να απορροφηθεί το υγρό.
3. Κλείστε το περιστροφικό ρακόρ προτού βγάλετε το λάστιχο από το υγρό για να αποφύγετε το στάξιμο.

### Αντικατάσταση τσιμούχας στεγανοποίησης

1. Γυρίστε το πίσω κάλυμμα κατά 1/4" της περιστροφής και αφαιρέστε το (ασφάλεια τύπου μπαγιονέτας).
2. Αφαιρέστε το έμβολο από τη σύριγγα.
3. Αφαιρέστε τις δύο τσιμούχες με ένα αιχμηρό αντικείμενο και τοποθετήστε δύο νέες τσιμούχες στο έμβολο (με τον σωστό τρόπο).